

## CANAPÉ-LIT DO NOT DISTURB 2

### Designer

Didier Gomez

### Caractéristiques techniques

"Tous les coussins restent fixés à la mécanique". Do not disturb 2 est un canapé-lit compact dont l'objectif premier est d'optimiser la mise en œuvre et la qualité du couchage au quotidien, tout en offrant l'agrément visuel et le confort d'un vrai canapé. La mécanique brevetée utilisée offre un couchage de très haute qualité grâce à un matelas à ressorts. Elle se déplie par simple bascule vers l'avant du dossier et se replie sans effort à l'aide d'un système assisté. La manœuvre se réalise en un seul mouvement qui laisse en place en permanence les coussins d'assise et de dossier, évitant ainsi toute manipulation fastidieuse. Do not disturb 2 présente des lignes sobres et élégantes. La ligne continue de sa structure offre de larges accoudoirs, positionnés à bonne hauteur pour le repos des bras. Le cale-reins intégré aux deux coussins de dos en optimise le confort. Le renvers du coussin d'assise accentue l'aspect accueillant et permet au corps de se positionner confortablement avec un angle d'assise naturellement ergonomique. Esthétique et confort se conjuguent pour faire oublier que ce canapé aux proportions réussies abrite en son sein un mécanisme hyper-performant, à ouverture électrique, pour un couchage quotidien exigeant.



### DIMENSIONS

STRUCTURE ET CONFORT Panneaux triplis parementés mousse polyéther 60 kg/m<sup>3</sup> – 7,8 kPa et ouate de polyester 110 g/m<sup>2</sup>. Livraison en 2 colis.

Suspension d'assise procurée par les sangles élastiques croisées et les lattes du sommier et le matelas. Suspension dossier par lattes. Coussin d'assise en mousse polyuréthane haute résilience Bultex 38 kg/m<sup>3</sup> – 3,6 kPa et 30 kg/m<sup>3</sup> – 1,8 kPa. Coussins de dos en Bultex 30 kg/m<sup>3</sup> – 1,8 kPa, avec cale-reins intégré en Bultex 38 kg/m<sup>3</sup> – 3,6 kPa parementé d'une galette cloisonnée (3 compartiments horizontaux) de plumes d'oies neuves (10 % duvet – 90 % plumettes). Les coussins d'assise et de dos restent fixés à la mécanique et sont escamotables sous le couchage lors de l'ouverture du lit. Mécanique autoporteuse brevetée avec cadre acier laqué, sommier à lattes et sangles renforcées entrecroisées au pied. Retenues de matelas en tête et pied. Matelas à ressorts 140 x 198 ou 160 x 198, épaisseur 14 cm. Ressorts ensachés en fil d'acier 1,8 mm. Enrobage mousse polyuréthane haute résilience 30 kg/m<sup>3</sup> – 1,8 kPa parementée ouate de polyester 100 g/m<sup>2</sup>. Coutil 100 % coton écru matelassé avec aérateurs latéraux. Hauteur du couchage 56 cm. COUTURES/ HOUSSES Housses des coussins de dos et d'assise matelassées ouate de polyester 200 g/m<sup>2</sup>. Coutures simple aiguille et passepoil 5mm soulignant le dessin du modèle. Modèle déhoussable.

### Plus d'info sur

[www.cinna.fr](http://www.cinna.fr)

© Ligne Roset 2024